

# McHale

BÁLÁZÓ SZÉRIA



[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

A professzionális választás



# 691 Hengeres bálamegfogó

Az egyszerűség, sokoldalúság és az erős konstrukció jellemzi a McHale 691 bálamegfogót. A fóliázott bálák megfogását a kettős hidraulikus hengerrel mozgatott görgök végzik, így valósítva meg a bálák biztonságos szállítását.

Robusztus, kiváló minőségű konstrukciója és nagy emelési kapacitása miatt a McHale 691 a logikus választás az Ön számára.

## 691 - M szakmai információ

<b>Súly</b>	160 kg	352 lbs
<b>Magasság</b>	0.65 m	2'2"
<b>Teljes hossz</b>	1.42 m	4'7"
<b>Karok hossza</b>	1.19 m	4'0"
<b>Maximális szélesség (teljesen nyitva)</b>	1.63 m	5'4"
<b>Karok közötti távolság – nyitott állapotban</b>	1.37 m	4'5"
<b>Karok közötti távolság – zárt állapotban</b>	0.73 m	2'4"
<b>Terhelhető súly</b>	1100 kg	2425 lbs
<b>Hidraulikus követelmény</b>	1db kettős hidraulikus kivezetés	



### 1 Szabadon forgó görgök:

A szabadon forgó görgök biztosítják a csomagolt bálák óvatos kezelését és rakodását. A görgök kovácsolt tüskékkel vannak felszerelve, amelyek elegendő teherbírással rendelkeznek még a legnehezebb bála esetén is.

### 2 Eltávolítható görgök:

A kezelő könnyen el tudja távolítani a görgöket, szabadon hagyva a két tüskét, melyek használhatók egy vagy két fóliázatlan bála felszúrására és rakodására.

### 3 Biztonságos szállítás:

A 691-es modellel kettős hidraulikus munkahenger biztosítja, hogy a görgök a bálát biztosan és biztonságosan szállítsák.



# R5 Hengeres bálamegfogó

A McHale R5 ideális a mezőn a végükre állított bálák szállítására, és rakodására. Használható továbbá a fóliázott bálák összegyűjtése után, azok 90 fokkal történő elforgatására és a végükre állítására. Így tárolás közben jobban megtartják formájukat.

## R5 - Technical Information

<b>Súly</b>	160 kg	352 lbs
<b>Magasság</b>	0.59 m	2'0"
<b>Teljes hossz</b>	1.42 m	4'7"
<b>Karok középpontja közötti távolság - nyitva</b>	1.65 m	5'5"
<b>Karok középpontja közötti - zárva</b>	0.67 m (open)	2'3" (open)
<b>Terhelhet ség</b>	1100 kg	2425 lbs
<b>Minimális hidraulikus nyomás</b>	150 bar	2250 lbs/sq.in
<b>Hidraulikus követelmény</b>	1db kettős m ködés	hidraulikus kivezetés



### 1 Közelség a rakodó járműhöz:

A R5 bálamegfogó úgy van megtervezve, hogy a bálát a lehető legközelebb tartsa a rakodó járműhöz. Ez jobb irányítást, stabilitást és egyensúlyt ad, még a legnehezebb bála esetén is.

### 2 Bálakar kialakítása:

A bálakarok a fólia megsértése nélkül fogják közre a bálát. A keskeny karok alkalmasak két egymáshoz közel rakott bála megfogására is.

### 3 Rögzíthető karok és kiegyensúlyozott fogás:

A bálakarok bármelyike rögzíthető, miközben a rögzítetlen kar teljes tartományban elmozdulhat. Ez a kezelőnek könnyebb irányítást ad a szűk helyeken is.

A robosztus kialakítású vezérlő szelepes hidraulikus munkahenger állandó szorítóerőt biztosít a bálák szállításában.



# 994 Szögletes bálamegfogó

A McHale 601 BH gyorsan elvégzi a nagy szögletes bálák mozgatását és egymásra rakódását. Robusztus design-ja és biztos fogása biztonságos és megbízható szállítást garantál.

## 994 - Technical Information

<b>Súly</b>	240kg	529lbs
<b>Magasság</b>	1,02m	3'4"
<b>Max. hosszúság</b>	1,81m	6'0"
<b>Min. hosszúság</b>	1,36m	4'5"
<b>Legszélesebb fogással</b>	1,43m (nyitva)	4'8" (nyitva)
<b>(karok közötti távolság)</b>	1,07m(csukva)	3'6" (csukva)
<b>Legkeskenyebb fogással</b>	0,98m (nyitva)	3'3"
<b>(karok közötti távolság)</b>	0,62m (csukva)	2'1" (csukva)
<b>Emel kapacitás</b>	1100kg	2425lbs
<b>Hidraulikus követelmény</b>	1db két s m ködés hidraulikus kivezetés	



### 1 Hátsó fogású kialakítás:

A bálamegfogó hidraulikusan m ködtetett hátsó karral rendelkezik, ami finoman és biztosan fogja meg a bálát. Ez ideálissá teszi szállító járm re, vagy tároló helyre történ lerakásra.

### 2 Szabadon forgó görg :

A bálamegfogó elején egy forgó görg található. Ennek segítségével a bálamegfogó karja végig tud futni a fóliázott bála elüls részén vagy be tud csúszni két közel rakott bála közé, a csomagoló fólia felsértése nélkül.

### 3 Beállítás különböző bálaméretre:

A bálamegfogó könnyen beállítható különböző bálaméretre.



# McHale

BÁLÁZÓ SZÉRIA

A McHale cég egy mez gazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mez gazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz f z d közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás egy célszerűen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 min ségbiztosítási rendszert m ködtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhöz a legjobb min ség , specifikációjú és tervezés termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jöv be.”



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

## McHale

Ballinrobe,  
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORGALMAZÓ:

[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

DISCLAIMER

This literature is designed for worldwide circulation. Due to a continuing policy of product improvement, we reserve the right to alter specifications and constructions without notice. As machines are exported to many different countries, general information, pictures and descriptions are provided; these should be taken as approximate and may include optional equipment that is not part of the standard specification. Please consult your local dealer or distributor for further information.